

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ CO3005

Ο Προγραμματιστής Μπαταρίας Οθόνης εφεξής Π.Μ.Ο θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με τις οικιακές βρύσες 3/4" με «τρελό» θηλυκό σύνδεσμο 20 και 25 mm (3/4" και 1")

Ο αντάπτορας του Π.Μ.Ο θα να εγκαθίσταται (βιδώνει) στην βρύση και κατόπιν ο Π.Μ.Ο θα ασφαλίζεται σε αυτόν μέσω δύο ασφαλειών. Μια μεταλλική και μία πλαστική.

Ο Π.Μ.Ο θα προγραμματίζεται εύκολα με την χρήση έξι κουμπιών και μιας μεγάλης οθόνης LCD.

Ο Π.Μ.Ο θα διαθέτει ρολόι AM/PM. Η διάρκεια ποτίσματος θα μπορεί να είναι από 1 λεπτό μέχρι 12 ώρες και 59 λεπτά, με βήμα ενός λεπτού.

Ο Π.Μ.Ο θα έχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα ποτίσματος .

Θα έχει την δυνατότητα τεσσάρων ενάρξεων την ημέρα.

Θα έχει προεγκατεστημένο πρόγραμμα από το εργοστάσιο με 5 λεπτά πότισμα κάθε ημέρα.

Ο Π.Μ.Ο θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει την κατάσταση της μπαταρίας , την οποία θα εμφανίζει και στην οθόνη με πέντε συμβολισμούς. 4,3,2,1 μπάρες το ποσοστό της μπαταρίας που απομένει και 1 μπάρα που αναβοσβήνει όταν είναι άδεια η μπαταρία.

Ο Π.Μ.Ο θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει το ποσοστό μπαταρίας ώστε εάν ανοίξει για πότισμα να έχει σίγουρα την ενέργεια και να κλείσει.

Ο Π.Μ.Ο χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια σε κατάσταση ετοιμότητας (μικρότερη από 20 microamps) εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας.

Ο Π.Μ.Ο θα έχει την εύκολη, χειροκίνητη λειτουργία με δύο κουμπιά start και stop.

Ο Π.Μ.Ο θα έχει την δυνατότητα να μην ποτίζει λόγω βροχής ή Χειμώνα με το πάτημα ενός κουμπιού OFF για 3 sec.

Ο Π.Μ.Ο θα έχει την δυνατότητα μεγάλης παροχής σε κανονικές (normal) συνθήκες πίεσης.

Ο Π.Μ.Ο θα μπορεί να δουλέψει και σε μικρές παροχές νερού, μικρότερες από 2 l/min και μέχρι και 24l/min στις 2 Atm (bar).

Ο Π.Μ.Ο θα μπορεί να δουλέψει από 3° C και μέχρι 50° C.

Ο Π.Μ.Ο θα μπορεί να δουλεύει σε πιέσεις από 0,6 – 6 Atm (bar).

Ο Π.Μ.Ο θα λειτουργεί με μία 9Volt αλκαλική μπαταρία η οποία δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία.