

NEO

MagicDrive

PAT. PENDING



Έρθε ο μικροεκτοξευτήρας 1/2" χαμηλού καταιονισμού μεγάλης ακτίνας. Κατάλληλος για άρδευση και αντιπαγετική προστασία. Η επανάσταση στην περιστροφή του, μέσω ενός μαγνητικού μηχανισμού που του εξασφαλίζει αξιοπιστία και ομοιομορφία άρδευσης. Εγγυημένη μακροζωία. Άρδευση χωρίς προβλήματα για πολλά χρόνια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ιδανικό στην άρδευση κηπευτικών όπως πατάτα, καρότο, κρεμμύδι και άλλων λαχανικών.
- Στην άρδευση και φύτευμα μεγάλων καλλιεργειών, όπως βαμβάκι, καλαμπόκι και άλλα.
- Στην άρδευση ζαχαροκάλαμου πάνω σε ορθοστάτες 2-3 μέτρων, χάρη στην σταθερή λειτουργία του χωρίς κραδασμούς.
- Δροσισμός ή αντιπαγετική προστασία σε όλες τις καλλιέργειες και την δενδροκομία.
- Κατάλληλο για άρδευση λουλουδιών και αρωματικών φυτών.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επαναστατικός μαγνητικός μηχανισμός κίνησης του ρότορα μέσα σ'ένα θάλαμο σιλικόνης μόνο από την NaanDanJain.
- Η αποκλειστική κατασκευή από NaanDanJain εξασφαλίζει εγγυημένη αξιοπιστία και μακροζωία, για άρδευση χωρίς προβλήματα και συντηρήσεις.
- Δεν απαιτείται μεγάλο φιλτράρισμα του νερού.
- Μεγάλο εύρος ακτίνων διαβροχής και παροχών νερού.

- Ποικιλία ακροφυσίων με χρωματική κωδικοποίηση.
- Διαθέσιμα μοντέλα με χαμηλή γωνία εκτόξευσης 9° & 14°. Standard μοντέλο 24°
- Διατάξεις τοποθέτησης μέχρι και 14 μέτρα.
- Πότισμα ομοιόμορφο χαμηλού καταιονισμού για άρδευση σε βαριά και επικλινή χωράφια.
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία και τα λιπάσματα χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής.

MagicDrive ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Ένταση βροχής (mm/hr) και ομοιομορφία άρδευσης (CU) σε διάφορες διατάξεις.

Group	Swivel	Diffuser	Nozzle color (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)	Spacing (m)					
							9x9	10x10	10x12	12x12	12x14	14x14
G4	Black 24°	Yellow	2.6 Yellow	1.5	0.310	19	3.7	3.1	2.6			
				2.0	0.365	19	4.4	3.7	3.0			
				2.5	0.410	19	5.0	4.1	3.4			
				3.0	0.450	20	5.6	4.5	3.8			
				3.5	0.490	20	6.0	4.9	4.1			
			2.8 Green	1.5	0.360	20	4.3	3.6	3.0	2.5		
				2.0	0.415	20	5.1	4.2	3.5	2.9		
				2.5	0.465	21	5.6	4.7	3.9	3.2		
				3.0	0.510	21	6.2	5.1	4.3	3.5		
				3.5	0.550	21	6.8	5.5	4.6	3.8		
G5	Blue 24°	Yellow	3.0 Light Brown	1.5	0.415	22	5.1	4.2	3.5	2.9	2.5	2.1
				2.0	0.485	23	5.9	4.9	4.0	3.4	2.9	2.5
				2.5	0.545	23	6.7	5.5	4.5	3.8	3.2	2.8
				3.0	0.595	23	7.3	6.0	5.0	4.1	3.5	3.0
				3.5	0.650	22	8.0	6.5	5.4	4.5	3.9	3.3
			3.2 Red	1.5	0.465	21	5.6	4.7	3.9	3.2	2.8	2.4
				2.0	0.545	22	6.6	5.5	4.5	3.8	3.2	2.8
				2.5	0.615	23	7.5	6.2	5.1	4.3	3.7	3.1
				3.0	0.680	23	8.3	6.8	5.7	4.7	4.0	3.5
				3.5	0.730	23	8.9	7.3	6.1	5.1	4.3	3.7

Color code - Distribution uniformity

CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%
----------	-----------	-----------	----------



*Οι πίνακες των αποδόσεων έχουν φτιαχτεί σε συνθήκες εργαστηρίου.

*Για συνθήκες έντονου αέρα χρησιμοποιήστε κοντινότερες αποστάσεις.

K-M

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ι. – ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αναξαγόρα 37, Ν. Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 143 42, ΑΘΗΝΑ

T: (+30) 210 252 1587 F: (+30) 210 252 1254 M: (+30) 6976 610 511

web site: www.kmirrigation.gr / www.kmirrigation.com email : kmemail@otenet.gr